

Süpersonik Filtre

Jet Filter

Фильтр



“Clean Air, Maximum Efficiency”

The Jet Filter is specifically designed to efficiently capture fine dust particles generated during milling and material handling processes. Its advanced filtration system maintains a clean working environment, improves air quality, and ensures compliance with industrial dust emission standards.



High Performance
Высокая
производительность



Less Energy
Меньше
Энергии



Maximum Capacity
Максимальная
емкость



Type Model	KRM-JF 18/12	KRM-JF 18/18	KRM-JF 18/24	KRM-JF 18/30	KRM-JF 26/12	KRM-JF 26/18
Ağırlık (Brüt)	948 KG	1090 KG	1232 KG	1375 KG	1109 KG	1273 KG
Toplam Uzunluk	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu
Teknik Özellikler	7,7 m ² Süzme Alanı	11,5 m ² Süzme Alanı	15,5 m ² Süzme Alanı	18 m ² Süzme Alanı	11,2 m ² Süzme Alanı	16,6 m ² Süzme Alanı
	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı
	Brüt Hacim 7 m ³	Brüt Hacim 8,5 m ³	Brüt Hacim 10,2 m ³	Brüt Hacim 11,8 m ³	Brüt Hacim 8,5 m ³	Brüt Hacim 10,7 m ³
Voltaj Frekans	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz
Ekipman	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37
Yüzey	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı



“Clean Air, Maximum Efficiency”

The Jet Filter is specifically designed to efficiently capture fine dust particles generated during milling and material handling processes. Its advanced filtration system maintains a clean working environment, improves air quality, and ensures compliance with industrial dust emission standards.

Type Model	KRM-JF 26/24	KRM-JF 26/30	KRM-JF 39/12	KRM-JF 39/18	KRM-JF 39/24	KRM-JF 39/30
Ağırlık (Brüt)	1601 KG	1601 KG	1563 KG	1788 KG	2013 KG	2237 KG
Toplam Uzunluk	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu
Teknik Özellikler	22,4 m ² Süzme Alanı	26 m ² Süzme Alanı	16,8 m ² Süzme Alanı	25 m ² Süzme Alanı	33,5 m ² Süzme Alanı	39 m ² Süzme Alanı
	15° Dönüş Alanı	15° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı
	Brüt Hacim 12,7 m ³	Brüt Hacim 15,2 m ³	Brüt Hacim 11,1 m ³	Brüt Hacim 13,8 m ³	Brüt Hacim 16,4 m ³	Brüt Hacim 18,9 m ³
Voltaaj Frekans	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz
Ekipman	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37
Yüzey	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı

Type Model	KRM-JF 52/12	KRM-JF 52/18	KRM-JF 52/24	KRM-JF 52/30	KRM-JF 80/12	KRM-JF 80/18
Ağırlık (Brüt)	1871 KG	2131 KG	2393 KG	2679 KG	2674 KG	3035 KG
Toplam Uzunluk	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu
Teknik Özellikler	22,4 m ² Süzme Alanı	33,3 m ² Süzme Alanı	44,7 m ² Süzme Alanı	52 m ² Süzme Alanı	34,6 m ² Süzme Alanı	51,2 m ² Süzme Alanı
	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	12° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı
	Brüt Hacim 13,8 m ³	Brüt Hacim 16,9 m ³	Brüt Hacim 20,2 m ³	Brüt Hacim 23,2 m ³	Brüt Hacim 19,5 m ³	Brüt Hacim 24 m ³
Voltaaj Frekans	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz
Ekipman	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37
Yüzey	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı

Type Model	KRM-JF 80/24	KRM-JF 80/30	KRM-JF 104/12	KRM-JF 104/18	KRM-JF 104/24	KRM-JF 104/30
Ağırlık (Brüt)	3394 KG	3754 KG	3321 KG	3795 KG	4268 KG	5671 KG
Toplam Uzunluk	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu	1200 mm Torba Uzunluğu	1800 mm Torba Uzunluğu	2400 mm Torba Uzunluğu	3000 mm Torba Uzunluğu
Teknik Özellikler	69,2 m ² Süzme Alanı	87,4 m ² Süzme Alanı	44,7 m ² Süzme Alanı	66 m ² Süzme Alanı	89 m ² Süzme Alanı	104 m ² Süzme Alanı
	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı	9° Dönüş Alanı
	Brüt Hacim 28,4 m ³	Brüt Hacim 32,9 m ³	Brüt Hacim 22,5 m ³	Brüt Hacim 27,6 m ³	Brüt Hacim 32,8 m ³	Brüt Hacim 38 m ³
Voltaaj Frekans	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz	380 volt 50 hertz
Ekipman	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37	Karbon Çelik ST37
Yüzey	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı	Boyalı